

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Sicherungshalter TeSys 2p 25A, Sicherungsgröße 8,5x31,5mm

DF82

EAN Code : 3389119407120

### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys DF
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungshalter
Kurzbezeichnung des Geräts	DF8
Produktkompatibilität	DF2BA Sicherungseinsatz DF2BN Sicherungseinsatz
Beschreibung der Pole	2P
Sicherungsgröße	8.3 x 31.5 mm
Sicherungstyp	, gG , aM
Betätigungsart	Kippschalter abschließbar
Nutzungskategorie	AC-20B entspricht IEC 60947-3
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	25 A bei 400 V AC
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	25 A 20 °C
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Überspannungskategorie	III
Kurzschlussbeständigkeit	20 kA 400 V entspricht IEC 60947-3
Verlustleistung in W	2,5 W maximale Verlustleistung durch Sicherung

### Zusatzmerkmale

Normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2
Produktzertifizierungen	IEC EAC DNV-GL
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Einbauposition	Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 1 Kabel 1...16 mm <sup>2</sup> fest Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1...6 mm <sup>2</sup> fest Schraubklemmenleisten 1 Kabel 1...16 mm <sup>2</sup> flexibel mit oder ohne

<b>Anzugsdrehmoment</b>	2,2 Nm - mit Schraubendreher PZ2 2,2 Nm - mit Schraubendreher flach Ø 5,5 mm
<b>Höhe</b>	79,5 mm
<b>Breite</b>	35 mm
<b>Tiefe</b>	61 mm
<b>Produktgewicht</b>	0,085 kg
<b>Menge pro Satz</b>	Satz à 6

## Montage

<b>Umgebungstemperatur zur Lagerung</b>	-40...70 °C
<b>Umgebungstemperatur bei Betrieb</b>	-40...70 °C mit Derating über 20 °C
<b>Aufstellungshöhe</b>	0 - 2.000 m ohne Leistungsreduzierung
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Feuerbeständigkeit</b>	960 °C entspricht IEC 60695-2-1
<b>Kompatibilitätscode</b>	DF8

## Verpackungseinheiten

<b>VPE 1 Art</b>	PCE
<b>VPE 1 Menge</b>	1
<b>VPE 1 Höhe</b>	6,35 cm
<b>VPE 1 Breite</b>	3,556 cm
<b>VPE 1 Länge</b>	8,128 cm
<b>VPE 1 Gewicht</b>	86,183 g
<b>VPE 2 Art</b>	BB1
<b>VPE 2 Menge</b>	6
<b>VPE 2 Höhe</b>	6,8 cm
<b>VPE 2 Breite</b>	8,5 cm
<b>VPE 2 Länge</b>	22,2 cm
<b>VPE 2 Gewicht</b>	569 g
<b>VPE 3 Art</b>	S03
<b>VPE 3 Menge</b>	96
<b>VPE 3 Höhe</b>	30 cm
<b>VPE 3 Breite</b>	30 cm
<b>VPE 3 Länge</b>	40 cm
<b>VPE 3 Gewicht</b>	9,587 kg

## Nachhaltigkeit

<b>Angebotsstatus nachhaltiges Produkt</b>	Green Premium Produkt
<b>REACH-Verordnung</b>	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
<b>Frei von REACH-SVHC</b>	Ja
<b>EU-RoHS-Richtlinie</b>	Konform

## EU-RoHS-Deklaration

<b>Frei von giftigen Schwermetallen</b>	Ja
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja
<b>RoHS-Richtlinie für China</b>	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
<b>Informationen zu RoHS-Ausnahmen</b>	Ja
<b>Umweltproduktdeklaration</b>	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
<b>WEEE</b>	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)